



# NATURAL CAFE

ナチュラルカフェ Plan Sheet

LibWorkグループ

**Takuei Home**

仕様は予告なく変更になる場合がございます。担当者までご確認ください。

# NATURAL CAFE

ナチュラルカフェ

建具、床材ともにライトなベージュ色を使用し、  
優しく温かみのある雰囲気イメージした内装です。  
アクセントクロスはライトグリーン色を使用し、  
明るい軽やかな空間作りを演出しています。

# NATURAL CAFE

## *contents*

01

### 外構

外構 / ポスト

02

### 外装

屋根 / 外壁 / 玄関ドア / サッシ

03

### 内装

玄関収納 / 床材・建具 / クロス

04

### 設備

キッチン / カップボード / 洗面台 / サブ洗面台 /  
UB / トイレ / 給湯器



## ■ ブロック門柱



[標準装備] インターホン/照明/ポスト

## ■ 機能門柱




※サッシ色と同色



## ■ ネオ・ブラック



## ■ パール・グレイ



## ■ ココナッツ・ブラウン



## ■ アイリッシュ・グリーン



## ■ ウェザード・グリーン



## ■ 屋根板金 対応表

屋根役物 標準色

ブラック	フタイブロン	グリーン
------	--------	------

平型化粧スレート

ブラック	ネオ・ブラック
パール・グレイ	パール・グレイ
ココナッツ・ブラウン	ココナッツ・ブラウン
アイリッシュ・グリーン	アイリッシュ・グリーン
ウェザード・グリーン	ウェザード・グリーン

### 屋根で減震




軽い屋根には減震効果があります。

### 建物の重量を軽く



同じ建物が同じ大きさの地震を受けても、屋根の重さが違えば、その重量に比例した余分な負荷が建物に加わります。「屋根を軽くすること」。それは、建物にかかる地震の力を小さくすることにつながります。

### 建物の重心を低く



屋根が重く、重心が高い位置にある建物ほど、振り子の原理と同様に振り幅は大きくなり、スピードもゆっくり揺れます。「屋根を軽くすること」。それは、地震の際の建物の揺れ幅を小さくすることにつながります。

## ■ ディレクトーン



MWシルクホワイト



MWシルバークレー



MWアトランティックブルー



MWチャコールブラック



MWマックスホワイト

## ■ ヴィンテージブリックII



MWバッケンホワイト



MWバッケンピンク



MWバッケンイエロー



MWバッケンレッドブラウン



MWアドバンスカーキ

## ■ スクラッチクロス



MWマーチピンク



MWプランブラウン



MWトワイライトブルー



MWハイドホワイト



MWブレンドブラック

## ■ クレールウッド15



MWバッケングレー



MWテンダーブラウン



MWサトルブラック



MWセレノホワイト



MWカバードグリーン

## ■ 和ボーダー15



MWソルホワイト



MWソルカフェ



MWソルダークブラウン



MWハイドグレー



MWサトルベージュ



MWハイドブラック

### 環境対策：循環型社会づくり

内外装の製造に係る継続的な資源循環システムを構築し環境負荷低減を可能にしています。

端材回収リサイクルシステム  
(広域認定)




---

---

---

---

---

---

---

---

## カラー展開



D11



防火対応  
D型ハンドル  
色: ポートマホガニー  
(CJ)

D12



防火・非防火対応  
D型ハンドル  
色: リーフグリーン  
(EF)

M22



防火対応  
F型ハンドル  
色: ブラックウォール  
ナット (BD)

M26



防火・非防火対応  
F型ハンドル  
色: クリエペール (EC)

M27



非防火対応  
F型ハンドル  
色: トリノパイン (BC)

M28



非防火対応  
F型ハンドル  
色: グレイッシュオーク  
(EG)

## ■ハンドルカラー

(ブラック・シルバー)

## ■オプション:

スマートキー

(カラー展開について)  
ドアの品番により対応カラーが異なります。

※詳しくはお問い合わせください。




---



---



---



---




---






## カラー展開

ブラック (T)



オートムブラウン (G)



シャイングレー (K)



ナチュラルシルバー (D)



ホワイト (W)



## アルミ樹脂複合窓



ハイブリッド窓は、アルミの良さと樹脂の良さを融合、それぞれの利点を活かしながら、課題を解決することが可能です。

## Low-E複層ガラス



一般複層ガラスの約1.7倍<sup>※</sup>の断熱効果を発揮するLow-E複層ガラスを標準装備しています。  
※一般複層ガラス3+A16+3とLow-E複層ガラスグリーン6.8+A12+3を比較


## フレームイン構造



フレームと窓枠のラインを合わせることで、フレームの露出を抑えて断熱性を向上。室内からフレームが見えず、すっきりとした窓辺を実現できます。

## 指はさみ防止

上げ下げ窓FSは、軸子が閉まり切る前に一度止まる指はさみ防止構造を採用。また、ドアは、ピボットヒンジを框の中に隠して吊元側の隙間を小さくし、指をはさみにくくしています。



## ■ コの字



## ■ 二の字



## ■ W750 二の字



## ■ W750 トール



## 面取り加工



扉とカウンターの木口は面取り加工を採用しています。

## 棚板用ダボ穴ピッチは30mm



収納物に合わせて棚が30mmピッチで細かく移動できます。

## 扉



扉の木口も木目柄の美しい仕上がりがります。

## プッシュオープン仕様



← プッシュオープン金物

軽く押すだけで開け閉めできるデザイン性と操作性を兼ね備えたプッシュオープン仕様です。

### 床材



### 金具

レバーハンドル



収納取手



### 建具

LDK



洋室・洗面




トイレ



### トイレ・洗面床



収納建具



#### 操作しやすいレバーハンドル採用



ドア用レバーハンドルは、操作角度わずか15度の開け閉めしやすいショートストロック仕様です。

#### 三方枠下レール無し仕様

下枠や下レールが無いのでキャスター付きの収納ボックス等もスムーズに出し入れでき、掃除もラクにおこなえます。



#### 環境対策:MDFを製造




再生資源である廃木材のチップを繊維化・加熱・圧縮したエコ素材のMDFを製造し、木の伐採量削減へ貢献しています。

## ■ メインクロス (壁・天井)



## ■ アクセントクロス



[標準装備] アクセントクロスは LDK 又は洋室の 1 面のみの施工となります。

### キズから守る



全点 表面丈夫  
日常生活での擦りキズ、引っ掻きキズを最小限に抑えます。

### 汚れから守る



全点 撥水  
撥水コートにより汚れが拭き取りやすく、メンテナンス性に優れています。

### 菌から守る



全点 抗菌  
菌の繁殖を抑え、清潔な環境を保ちます。

### かびから守る



全点 防かび  
かびの発生を抑制します。

■ ペニンシュラ型



■ I型 W2550



コンロ



ガスコンロ



IHヒーター

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

■ L型



■ I型 W2250



[標準装備] 人造大理石ワークトップ/グリル付 3口ガスコンロ/レンジフード/シンク用キャビネット/コンロ用キャビネット/アンダーストッカー/扉のお手入れラクラク

シンク スキットシンク



引出し仕様



ソフトモーションレール      メラミン底板

食器洗い乾燥機



(  有 ·  無 )

ウォールキャビネット



(  有 ·  無 )

■ W2550



■ W1650



■ W900



設置無し

ウォールキャビネット



中台



ハイフロアキャビネット



ソフトモーションレール

収納ユニットカラー

扉カラーやカウン  
ターはキッチンと  
同色となります。



## リフラ



洗面器/超コンパクトながら多目的に使えます。



水栓金具/吐水位置が高いので、手を洗やすく、バケツや花びんに水を汲むのにも便利です。



ポップアップ水栓/髪の毛が絡まず取れお手入れもカンタン。凹凸が少ないので、ブラシでラクにお掃除できます。



キャビネット仕上げ/インテリアと調和するキャビネットデザイン。キャビネット側面も扉と同色なので、家具感覚でインテリアとも調和します。



## コーナー手洗キャビネット



水栓仕様/シンプルなデザインのハンドル水栓。



ハンドル水栓

アクアセラミック/従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



アクアセラミック

充実の収納力/奥行きのあるキャビネットで、デッドスペースも少なく、掃除道具やトイレットペーパーをしっかりと収納できます。



フランジレス排水口/排水口まわりの金具(フランジ)をなくしたフランジレス排水口。難ざ目がないので汚れが溜まりにくく、ふき取り掃除も簡単です。



フランジレス排水口

## コフレル スリム



水栓金具/操作しやすいレバーハンドルタイプです。



レバー水栓

アクアセラミック/従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



アクアセラミック

コンパクトでも収納力しっかり/スマートなフォルムでも、掃除用具をしっかりと収納できます。収納例: 洗剤×2、ブラシ×1 ※写真はイメージです。



フランジレス排水口でお掃除ラクラク/排水口まわりの金具(フランジ)をなくして難ざ目のないボウルを実現。汚れがたまりにくく、ふき取り掃除も簡単です。



フランジレス排水口

設置無し

全種カラー展開

クリエターク

クリエパール

クリエモカ

ホワイト



■ 1616サイズ



[標準装備] 換気設備 / 1600 ロング浴槽 / 洗い場側水栓 / カウンター / 照明 / ミラー / 収納 / ドア / タオル掛 / フロフタ・フロフタフック

キレイサーモフロア



スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤツとしないフロアです。

くるりんポイ排水口



浴槽排水を利用した強いうずが汚れを流します。

サーモバスS



お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造です。

シャワーヘッド



毎日のシャワーが楽しくなる3種類の吐水モード付きです。





LibWorkグループ

**Takuei Home**

- About Takuei Home タクエーホームについて
- Safe Dwelling House 安心の住まい
- After Service 保証体制

# LibWorkグループ Takuei Home

## About Takuei Home

タクエーホームについて

当社は

「住まいを通して  
人々に豊かな暮らしと幸せを提供する」  
というミッションのため、企業活動を行っております。

タクエーホームは、  
企画・設計から材料の仕入れ、  
施工までのすべてを自社一貫体制で取り組んでいます。

これからも誠実かつ分かりやすい対応を心掛けながら、  
お客様の立場に立って、  
こだわりの住まいづくりを実現し続けます。

### ■ 自社一貫体制のこだわり



### ■ タクエーホームは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

#### SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDGs(Sustainable Development Goals-持続可能な開発目標)は、「誰一人取り残さない(leave no one behind)」持続可能なよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。17のゴールと169のターゲットから構成されています。



#### タクエーホーム株式会社

Address, 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-4  
CRANE CORNER 7F

Tel. 045-412-1111



#### アクセス (電車でお越しのお客様)

JR各線、東急東横線・みなとみらい線、京浜急行線  
相鉄本線、市営地下鉄ブルーライン

- ① 「横浜」駅「北西口」を出て徒歩6分
- ② 又は、ダイヤモンド地下街「北9口」を出て徒歩3分



## Safe Dwelling House 安心の住まい

### ■ 耐震等級3 取得



耐震等級は「1」から「3」まで基準があり、等級が上がるほど地震力に対抗できる力が強くなります。タクエーホームでは、最高等級である**耐震等級3**を取得し、お客様がより安心して長く暮らせる住まいをご提供しております。

#### ■ 耐震等級とは

建築基準法にて定められる地震・暴風に備えた耐久性が最低等級である「耐震等級1」と設定されています。耐震等級には損傷防止・倒壊等防止の基準が定められており、それぞれの基準は下記の通りとなります。

**【耐震等級1】 損傷防止** : 数十年に1回起こりうる地震や暴風の力に対して、著しい損傷が生じないこと

**倒壊等防止** : 数百年に1回起こりうる地震や暴風の力に対して、人命が損なわれる壊れ方をしないこと

**【耐震等級2】** 耐震等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に耐える耐久性

**【耐震等級3】 耐震等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に耐える耐久性**

※参考 地震などに対する震害(構造の安定) : 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

### ■ 耐震等級3 のメリット

#### ●地震に強い家に住める

耐震等級3は、耐震等級1と比べて1.5倍の耐震性があります。木造住宅で耐震性能最高ランクの住宅に住むことができ、安心して日々を過ごすことができます。

#### ●地震保険が安くなる

2014年7月1日に割引率の改定があり、各耐震等級の割引率は耐震等級1の場合10%、耐震等級2の場合30%、耐震等級3の場合は50%と設定されています。

#### ●フラット35S金利Aが使える


耐震等級3を取得するとフラット35金利Aプランが利用できるようになります。



## Safe Dwelling House 安心の住まい

### ■ 軽さ・強さ・耐震性を備えた カラーベストを採用

軽い屋根は建物にかかる負担を抑えることで、地震時の揺れを抑えます。また、強度の高い材料を組み合わせることで、安定した強さを保ち、長く安心して住める家づくりを目指しています。



### ■ 都市型汚れに強く、セルフクリーニング 機能のついた外壁を採用

外壁の汚れの約70%は空気中の排気ガスや排気口から出る物質による「都市型汚れ」。こうした汚れは水となじみにくい疎水性成分(油など)によって、雨では簡単に洗い流されないという性質を持っています。

外壁に付着した汚れを雨水で繰り返し落とし落せる「セルフクリーニング機能」を備えています。



### ■ 地震に強いベタ基礎工法を採用 湿気を防ぎ、不同沈下をおこさない家

建物下の地盤全体に鉄筋を配筋し、そこへコンクリートを流し込む「ベタ基礎工法」です。

「ベタ基礎工法」は地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がすことが出来ます。しかも、軟弱地盤でも「不同沈下(地盤が不均等に沈下してしまう現象)」を起こしません。地面をコンクリートで覆うので防蟻対策としても有効で、地面からの水蒸気を防ぐ効果もあります。




### ■ 日本の風土にマッチ する木造軸組工法

高温多湿な日本の風土にマッチする木造軸組工法を採用。1000年以上のノウハウが蓄積された木造住宅です。設計の自由度があり、将来の増改築も安易。最適な通気により、ツーバイフォー工法やRC構造等に比べて結露が少ないのが特徴です。また、補強金物・構造用合板を使用することで、強い耐震性・耐久性を発揮します。



### ■ 外壁通気工法

住宅の耐久性と快適性を向上させる外壁通気工法。外壁に通気層を設けることにより、壁内結露を抑制しカビの発生や腐食、シロアリの害を抑えます。24時間換気と基礎パッキン工法を併用することにより、さらに効果が高まり、快適な暮らしをお約束します。



### ■ 耐震金物

構造材をつなぐ接合部には耐震金物を採用。基礎・土台・柱など接合部ごとに最適な金物を配置し、構造体をしっかりと緊結し、地震による揺れから建物の倒壊やゆがみを防ぎ、住まい全体の耐久性を高めています。



## After Service


### 保証体制

住宅を購入して頂いたお客様向けに、  
第三者機関による「地盤保証」「住宅保証」を  
ご用意しております

### 地盤保証

丈夫で安全な家を建てるには建物が建ててある地盤がしっかり  
していなければ安心してお住まいいただくことができません。  
目には見えない部分だからこそ調査・解析を行い、万が一に  
備え、全棟地盤保証制度に加入しています。

### ■ 確かな技術力 住宅技術協議会の判定フロー



### ■ 幅広い保証期間



### ■ 充実した保証内容



住宅技術協議会と地盤会社が連名で保証主体となりますので、万が一地盤保証会社が倒産しても保証は有効です。また、本地盤保証制度は、保証期間を一括でカバーする賠償責任保険を付保しています。

### ■ 住宅瑕疵保険と地盤保証でさらに安心

当社の住宅は、全棟、建物は「住宅瑕疵保険」、地盤は「地盤保証制度」に加入していますので、万が一の時に安心です。



## After Service

### 保証体制

住宅を購入して頂いたお客様向けに、  
第三者機関による「地盤保証」「住宅保証」を  
ご用意しております

### 住宅保証

保険の対象となる住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合、被保険者である住宅事業主が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について、保険金が支払われます。

### 住宅保証期間延長制度

当社では、お引渡しから10年が経過し、保証が満期を迎える住宅のうち、点検を受け、必要に応じた保全リフォームを実施された住宅について、住宅の構造躯体と雨漏れに対する10年間の延長保証を提供しています。  
また、**延長保証は保証満了毎に検査を受け、必要に応じてメンテナンスをして頂ければ、何度でも延長が可能ですので、実質何年でも保証可能です。**

#### ■ 延長保証時の点検の内容

点検は、目視・計測により行います。

- ① 外 部…基礎、外壁、屋根、バルコニー等の状況を目視・計測により確認します。
- ② 室 内…雨漏れ跡の有無、床の傾斜等について目視・計測により確認します。
- ③ 床下・小屋裏…点検口からの目視により、可能な範囲を確認します。

※事前に、これまでに住宅に生じた瑕疵や不具合について、所定の「瑕疵チェックシート」にて申告頂きます。点検結果を正確に記録するため、点検対象について必要に応じて写真を撮影しますので、予めご承知お下さい。

#### ■ 保全リフォーム工事の内容

- ① シーリング…外壁シーリング材の打替え
- ② 屋 根…屋根の仕上げ材の塗装(屋根がスレート葺きの場合)
- ③ 外 壁…外壁仕上げ材の塗装
- ④ バルコニー…防水層の再防水処理(トップコートの塗替え等)

※点検の結果により、上記以外の工事が必要となる場合があります。



#### ■ 延長保証保険について

当社は、延長保証を提供するにあたり、住宅瑕疵担保責任保険法人である株式会社ハウスジーマンが提供する延長保証保険に加入します。

#### ■ 10年点検から保全リフォーム、保証開始までの流れ



#### ■ アフターサービスまで自社一貫体制

アフター専門部署を構え、修理依頼やリフォームのご相談承ります。  
お困りごとに迅速、親切丁寧に対応。傷んだ箇所があった場合でも、安心のアフターサービスをお約束いたします。