

SHABBYCHIC

シャビーシック Plan Sheet

LibWorkグループ

Takuei Home

仕様は予告なく変更になる場合がございます。担当者までご確認ください。

SHABBYCHIC

シャビーシック

建具、床材ともにライトなホワイト 色を使用し
明るさの中にも上品な雰囲気イメージした内装です。

アクセントクロスはライトブルー色を使用し、
エレガンスな空間作りを演出しています。

SHABBYCHIC

contents

01

外構

外構 / ポスト

02

外装

屋根 / 外壁 / 玄関ドア / サッシ

03

内装

玄関収納 / 床材・建具 / クロス

04

設備

キッチン / カップボード / 洗面台 / サブ洗面台 /
UB / トイレ / 給湯器

■ ネオ・ブラック



■ パール・グレイ



■ ココナッツ・ブラウン



■ アイリッシュ・グリーン



■ ウェザード・グリーン



■ 屋根板金 対応表

屋根役物 標準色




平型化粧スレート

ブラック	ネオ・ブラック
パール・グレイ	パール・グレイ
ココナッツ・ブラウン	ココナッツ・ブラウン
アイリッシュ・グリーン	アイリッシュ・グリーン
ウェザード・グリーン	ウェザード・グリーン



屋根で減震



軽い屋根には減震効果があります。

建物の重量を軽く



同じ建物が同じ大きさの地震を受けても、屋根の重さが違うと、その重量に比例した余分な負荷が建物に加わります。「屋根を軽くすること」。それは、建物にかかる地震の力を小さくすることにつながります。

建物の重心を低く



屋根が重く、重心が高い位置にある建物ほど、振り子の原理と同様に振り幅は大きくなり、スピードもゆっくり揺れます。「屋根を軽くすること」。それは、地震の際の建物の揺れ幅を小さくすることにつながります。

■ シンプル

アウマールウッド
シルクホワイトクロット
シルクホワイトディレクtoon
アトランティックブルーディレクtoon
シルクホワイトペブル
アイボリーブラック


■ ナチュラル

クレールウッド15
セレノホワイトクレールウッド15
テンダーブラウンスマッシュライン15
シルクグレーナチュラルレンガ
ハイドホワイトプラシード15
ミルクホワイトルミナスウッド
ブリーズベージュ

■ マリン

クレールウッド15
カバードグリーンクレールウッド15
セレノホワイトスマッシュライン15
アトランティックブルーディレクtoon
マックスホワイトディレクtoon
アトランティックブルーペブル
サテンホワイトペブル
シルバーグレーペブル
アトランティックブルールミナスウッド
ブリーズオレンジルミナスウッド
ブリーズベージュ

■ モダン

アリビオ
サテンホワイトグリッタ
サテンブラックシマンフラット
ソイルブラックディレクtoon
チャコールブラックディレクtoon
マックスホワイトペブル
シルバーグレー

【環境対策】
循環型社会
づくり




端材回収リサイクルシステム
(広域認定)

内外装の製造に係る継続的な資源循環システムを構築し環境負荷低減を可能にしています。

和ボダー15
ハイドグレー

カラー展開



D型ハンドル
色：リーフグリーン (EF)



F型ハンドル
色：パイン (HA)



F型ハンドル
色：クリエアイボリー (EH)



F型ハンドル
色：ブラックウォールナット (BD)



F型ハンドル
色：クリエペール (EC)



F型ハンドル
色：グレイッシュオーク (EG)



D型ハンドル
色：アンティークオーク (BA)



F型ハンドル
色：ハンドダウンチェリー (CC)

■ハンドルカラー

(ブラック ・ シルバー)

■オプション:


スマートキー



※詳しくはお問い合わせください。

〔カラー展開について〕
ドアの品番により対応カラーが異なります。

■ コの字



■ 二の字



■ W750 二の字



■ W750 トール



プッシュオープン仕様



扉を押すことによって開閉できるプッシュオープン仕様(取っ手なし)が標準です。

可動棚 (洗える樹脂棚板)




ダボ穴は直径3mmと目立ちにくく、30mm間隔で穴が空いています。棚位置を自由に調整可能ですので、用途に合わせて空間を無駄なく活用できます。ボックス内部と色が違うことで視認性を高めています。
棚板は樹脂製なので、水洗いできます。
※完全に乾かしてからボックスに収納してください。

ボックス仕上げ




■ メインクロス (壁・天井)



下地が目立ちにくいテクスチャーの織物調クロス。
各種安全規格・基準に適合した、タクエーホームオリジナルのベースクロスです。

■ アクセントクロス



[標準装備] アクセントクロスは LDK 又は洋室の 1 面のみの施工となります。

撥水トップコート



汚れに強い撥水トップコートが、お部屋をきれいに保ちます。施工糊も拭き取りやすいため、仕上がりがきれいです。

表面強度アップ



一般ビニル壁紙に比べ、表面が丈夫でキズがつきにくい。破れを軽減し、お部屋をきれいに保ちます。

抗菌



壁紙の表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。お部屋を清潔できれいに保ちます。

防かび



かびの発生と繁殖を抑制して、お部屋を清潔で快適に保ちます。

■ ペニンシュラ型



■ I型 W2550



コンロ



ガスコンロ



IHヒーター

■ L型



■ I型 W2250



[標準装備] 人造大理石ワークトップ/グリル付 3口ガスコンロ/レンジフード/シンク用キャビネット/コンロ用キャビネット/アンダーストッカー/扉のお手入れラクラク

シンク スキットシンク



引出し仕様



ソフトモーションレーン メラミン底板

食器洗い乾燥機



(有 無)

ウォールキャビネット



(有 無)

■ W2550



■ W1650



■ W900



設置無し

ウォールキャビネット



中台



ハイフロアキャビネット



ソフトモーションレール

収納ユニットカラー



扉カラーやカウンターはキッチンと同色となります。



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄



ウォールナット柄

水栓



マルチシングルレバーシャワー
(メタルタイプ)
※シャワーヘッドは引き出せます。



吐水部を左右に首振りできます。
(画像はスゴビカタイプ)

本体キャビネット



フロントオープンタイプ
W750タイプ

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン



(画像は幅900mm) ●ボール深さ:165mm 容量:12L



水に濡れた物を置くのに便利な
ウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、掃除しにくいフチの
汚れてもささっと拭くだけ。 隙間がない排水口。

扉柄バリエーション

タイプA



ウォールナット柄



オーク柄

Cline



※写真はW900タイプです

ミラー



収納付1面鏡500
(側面色:ウォールナット柄)
※画像はチェリー柄

■ リフラ



洗面器/超コンパクトながら多目的に使えます。



水栓金具/吐水位置が高いので、手を洗やすく、バケツや花びんに水を汲むのにも便利です。



ポップアップ水栓/髪の毛が絡まず取れてお手入れもカンタン。凹凸が少ないので、ブラシでラクにお掃除できます。



キャビネット仕上げ/インテリアと調和するキャビネットデザイン。キャビネット側面も扉と同色なので、家具感覚でインテリアとも調和します。



■ コーナー手洗キャビネット



水栓仕様/シンプルなデザインのハンドル水栓。



ハンドル水栓

アクアセラミック/従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



アクアセラミック

充実の収納力/奥行きのあるキャビネットで、デッドスペースも少なく、掃除道具やトイレットペーパーをしっかりと収納できます。



フランジレス排水口/排水口まわりの金具(フランジ)をなくしたフランジレス排水口。継ぎ目がないので汚れが溜まりにくく、ふき取り掃除も簡単です。



フランジあり

フランジレス

■ コフレル スリム



水栓金具/操作しやすいレバーハンドルタイプです。



レバーハンドル水栓

アクアセラミック/従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



アクアセラミック

コンパクトでも収納力しっかり/スマートなフォルムでも、掃除用具をしっかりと収納できます。収納例: 洗剤×2、ブラシ×1 ※写真はイメージです。



フランジレス排水口でお掃除ラクラク/排水口まわりの金具(フランジ)をなくして継ぎ目がないボウルを実現。汚れがたまりにくく、ふき取り掃除も簡単です。



フランジあり

フランジレス

設置無し

全種カラー展開

クリエダーク

クリエパール

クリエモカ

ホワイト

■ エコジョーズ (ガス)



低温出湯、低湯量でも安定した燃焼でお湯を快適にご使用できます

従来製品 2.2号

BRIGHTS 1.5号※3




※3 1.3Aの倍です。
※4 配管条件(配管長・配管径・配管材質)、給水圧、出湯量などにより異なる場合があります。

自動湯はりがスピードアップ


お湯はりの待ち時間

約12分※1 ▶ 約9.5分※2へ



※1 FH-E248AWLで入水温度20°C・出湯温度40°Cの場合、180Lお湯はりの所要時間(パロマ調べ)
※2 FH-E24225AWLで入水温度20°C・出湯温度40°Cの場合、180Lお湯はりの所要時間(パロマ調べ)
※ 配管条件(配管長・配管径・配管材質)、給水圧、出湯量などにより異なる場合があります。

3層コーティング&塩害対応で美しい外観をいつまでも



安心の5年保証




■ エコキュート (オール電化)



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

高圧パワフル給湯

高圧パワフル給湯
水撃最高使用圧力
290kPa



【条件】給水圧300kPa、シャワー流量40L、ダレット出湯、標準浴りエナレン管1.6φ・1.5m 30kgリ。

当社高圧タイプ
水撃最高使用圧力
190kPa


【条件】給水圧200kPa、シャワー流量40L、ダレット出湯、標準浴りエナレン管1.6φ・1.5m 30kgリ。

省エネ保温



水位変化がない間の「保温追いだし」をストップ。
○長時間入浴しないと、おふろのお湯が冷めずるので、入浴しなくても保温追いだしすることができます。

ダブル温調 同時に違う温度のお湯を利用できます。(フルオート、オートのみ)



仕入れ状況により代替え品を設置することがあります。

LibWorkグループ

Takuei Home

- About Takuei Home タクエーホームについて
- Safe Dwelling House 安心の住まい
- After Service 保証体制

LibWorkグループ
Takuei Home

About Takuei Home

タクエーホームについて

当社は

「住まいを通して
人々に豊かな暮らしと幸せを提供する」
というミッションのため、企業活動を行っております。

タクエーホームは、
企画・設計から材料の仕入れ、
施工までのすべてを自社一貫体制で取り組んでいます。

これからも誠実かつ分かりやすい対応を心掛けながら、
お客様の立場に立って、
こだわりの住まいづくりを実現し続けます。

■ 自社一貫体制のこだわり



■ タクエーホームは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDGs (Sustainable Development Goals: 持続可能な開発目標) は、「誰一人取り残さない (leave no one behind)」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。17のゴールと169のターゲットから構成されています。

 5 ジェンダー平等を実現しよう 女性社員半数	 3 すべての人に健康と福祉を 一次エネルギー消費量等級5	 13 気候変動に具体的な対策を 気候変動に具体的な対策を	 17 パートナーシップで目標を達成しよう パートナーシップで目標を達成しよう	 6 安全な水とトイレを世界中に 節水設備 (節水の蛇口一体型浄水器やCO2削減のLED照明)	 13 気候変動に具体的な対策を 気候変動に具体的な対策を	 7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに 太陽光発電システム
-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	---------------------------------------

タクエーホーム株式会社

Address. 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-4
CRANE CORNER 7F

Tel. 045-412-1111



アクセス (電車でお越しのお客様)


JR各線、東急東横線・みなとみらい線、京浜急行線
相鉄本線、市営地下鉄ブルーライン

- ① 「横浜」駅「北西口」を出て徒歩6分
- ② 又は、ダイヤモンド地下街「北9口」を出て徒歩3分



Safe Dwelling House 安心の住まい

耐震等級3 取得



耐震等級は「1」から「3」まで基準があり、等級が上がるほど地震力に対抗できる力が強くなります。タクエーホームでは、最高等級である**耐震等級3**を取得し、お客様がより安心して長く暮らせる住まいをご提供しております。

■ 耐震等級とは

建築基準法にて定められる地震・暴風に備えた耐久性が最低等級である「耐震等級1」と設定されています。耐震等級には損傷防止・倒壊等防止の基準が定められており、それぞれの基準は下記の通りとなります。

【耐震等級1】 損傷防止 : 数十年に1回起こりうる地震や暴風の力に対して、著しい損傷が生じないこと

倒壊等防止 : 数百年に1回起こりうる地震や暴風の力に対して、人命が損なわれる壊れ方をしないこと

【耐震等級2】 耐震等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に耐える耐久性

【耐震等級3】 耐震等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に耐える耐久性

※参考 地震などに対する強さ(構造の安定) : 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

地震の補償

もしもに備えて安心の「暮らし」を守る**「あんしん地震保証プレミアム」**。家づくりにこだわる当社だから実現できます。

あんしん 100%
地震保証
Premium

あんしん
保証期間
10年間

あんしん
保証率
建物購入額の**100%**

あんしん
お客様による
掛金の**負担なし**

「あんしん地震保証プレミアム」は、当社が施工した建築物を対象とし、物件引渡日から**10年間**、あんしんの地震保証が**無償**で受けられる制度です。



地震保証

100%
建物金額

修理・建て替え補修費用の**100%**が保証されます。(建物購入金額を上限とする)
※地震保証と地震保険は異なる制度のため、地震保険の加入をおすすめします。




国土交通省が定める耐震基準を、第三者機関(住宅性能評価機関)の審査を受け、耐震等級の最高ランクである“3”を取得しています。客観的かつ公正に認められた「地震に強い家」によって実現可能な更なる安心をお約束する保証制度です。

詳しくはお問い合わせください

Safe Dwelling House 安心の住まい

軽さ・強さ・耐震性を備えた カラーベストを採用

軽い屋根は建物にかかる負荷を抑えることで、地震時の揺れを抑えます。また、強度の高い材料を組み合わせることで、安定した強さを保ち、長く安心して住める家づくりを目指しています。



都市型汚れに強く、セルフクリーニング 機能のついた外壁を採用

外壁の汚れの約70%は空気中の排気ガスや排気口から出る物質による「都市型汚れ」。こうした汚れは水となじみにくい疎水性成分(油など)によって、雨では簡単に洗い流されないという性質を持っています。

外壁に付着した汚れを雨水で繰り返し落とし落せる「セルフクリーニング機能」を備えています。



地震に強いベタ基礎工法を採用 湿気を防ぎ、不同沈下をおこさない家

建物下の地盤全体に鉄筋を配筋し、そこへコンクリートを流し込む「ベタ基礎工法」です。

「ベタ基礎工法」は地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がすことが出来ます。しかも、軟弱地盤でも「不同沈下(地盤が不均等に沈下してしまう現象)」を起こしません。地面をコンクリートで覆うので防蟻対策としても有効で、地面からの水蒸気を防ぐ効果もあります。




日本の風土にマッチ する木造軸組工法

高温多湿な日本の風土にマッチする木造軸組工法を採用。1000年以上のノウハウが蓄積された木造住宅です。設計の自由度があり、将来の増改築も容易。最適な通気により、ツーバイフォー工法やRC構造等に比べて結露が少ないのが特徴です。また、補強金物・構造用合板を使用することで、強い耐震性・耐久性を発揮します。



外壁通気工法

住宅の耐久性と快適性を向上させる外壁通気工法。外壁に通気層を設けることにより、壁内結露を制御しカビの発生や腐食、シロアリの害を抑えます。24時間換気と基礎パッキン工法を併用することにより、さらに効果が高まり、快適な暮らしをお約束します。



耐震金物

構造材をつなぐ接合部には耐震金物を採用。基礎・土台・柱など接合部ごとに最適な金物を配置し、構造体をしっかりと緊結し、地震による揺れから建物の倒壊やゆがみを防ぎ、住まい全体の耐久性を高めています。



After Service


保証体制

住宅を購入して頂いたお客様向けに、
第三者機関による「地盤保証」「住宅保証」を
ご用意しております

地盤保証

丈夫で安全な家を建てるには建物が建ててある地盤がしっかり
していなければ安心してお住まいいただくことができません。
目には見えない部分だからこそ調査・解析を行い、万が一に
備え、全棟地盤保証制度に加入しています。

■ 確かな技術力 住宅技術協議会の判定フロー



■ 幅広い保証期間



■ 充実した保証内容



住宅技術協議会と地盤会社が連名で保証主体となりますので、万が一地盤保証会社が倒産しても保証は有効です。また、本地盤保証制度は、保証期間を一括でカバーする賠償責任保険を付保しています。

■ 住宅瑕疵保険と地盤保証でさらに安心

当社の住宅は、全棟、建物は『住宅瑕疵保険』、地盤は『地盤保証制度』に加入していますので、万が一の時に安心です。

After Service

保証体制

住宅を購入して頂いたお客様向けに、
第三者機関による「地盤保証」「住宅保証」を
ご用意しております

住宅保証

保険の対象となる住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合、被保険者である住宅事業主が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について、保険金が支払われます。

住宅保証期間延長制度

当社では、お引渡しから10年が経過し、保証が満期を迎える住宅のうち、点検を受け、必要に応じた保全リフォームを実施された住宅について、住宅の構造躯体と雨漏れに対する10年間の延長保証を提供しています。
また、**延長保証は保証満了毎に検査を受け、必要に応じてメンテナンスをして頂ければ、何度でも延長が可能ですので、実質何年でも保証可能です。**

■ 延長保証時の点検の内容

点検は、目視・計測により行います。

- ① 外 部…基礎、外壁、屋根、バルコニー等の状況を目視・計測により確認します。
- ② 室 内…雨漏れ跡の有無、床の傾斜等について目視・計測により確認します。
- ③ 床下・小屋裏…点検口からの目視により、可能な範囲を確認します。

※事前に、これまでに住宅に生じた瑕疵や不具合について、所定の「瑕疵チェックシート」にて申告頂きます。点検結果を正確に記録するため、点検対象について必要に応じて写真を撮影しますので、予めご承知おき下さい。

■ 保全リフォーム工事の内容

- ① シーリング…外壁シーリング材の打替え
- ② 屋 根…屋根の仕上げ材の塗装(屋根がスレート葺きの場合)
- ③ 外 壁…外壁仕上げ材の塗装
- ④ バルコニー…防水層の再防水処理(トップコートの塗替え等)


※点検の結果により、上記以外の工事が必要となる場合があります。



■ 延長保証保険について

当社は、延長保証を提供するにあたり、住宅瑕疵担保責任保険法人である株式会社ハウスジューメンが提供する延長保証保険に加入します。

■ 10年点検から保全リフォーム、保証開始までの流れ



■ アフターサービスまで自社一貫体制

アフター専門部署を構え、修理依頼やリフォームのご相談承ります。
お困りごとに迅速、親切丁寧に対応。傷んだ箇所があった場合でも、安心のアフターサービスをお約束いたします。